

Servicio Filtración Empresas:

INCLUYE:

- Medición Calidad del agua (TDS-PH).
- Fuente Filtración última tecnología.
- Sustitución periódica filtros.
- Instalación y mantenimiento mensual.
- Sistema de bloqueo antifugas.
- Máquina de sustitución por avería.
- Servicio de atención personalizada.
- Envío vasos papel, compostable (opcional).
- Envío Botella Multiuso Inox (opcional).
- Higienización máquina (opcional).



Dimensiones (a x b x c x d en mm):

1100 x 260 x 347 x 160



Modelo LOGIC 750-F:

- Fuente Purificadora por filtración de Agua de red. Sin botellón.
- Agua Fría/Caliente al instante (sist. Seguridad Niños)
- Sistema Ahorro energético.
- Boquillas de material antibacteriano. Lavable y sustituible.
- Sistema de información Multifunción Led de bajo consumo.
- Grifo electrónico de fácil uso. Higiénico y limpio evita tocar con las manos.
- Filtros de sedimento y carbón activo.
- Mantenimiento Incluido.
- Sistema de ajustador de PH.
- Pet / Bisfenol free.
- Gestor Personalizado.



“ NON PLASTIC WATER ”

Temperatura

Sistemas de funcionamiento
Temperatura agua fría
Capacidad de enfriamiento
Control temperatura
Capacidad depósito de agua fría
Material depósito de agua fría
Compresor
Refrigerante compresor
Capacidad depósito de agua caliente
Temperatura agua caliente
Capacidad de calentamiento
Volumen instantáneo de agua caliente
Control temperatura
Tipo de calentador

Bomba booster
Peso
Presentación
Sistema de tratamiento de agua

Fría - Caliente

Filtración / Ultrafiltración
4 - 12 °C
4 L/H
Termostato
3 Litros
Acero inoxidable AISI 304
Tipo sellado. Consumo 100W
R - 134a (34g)
1,8 Litros
80 - 85 °C
5 L/H
1,2 litros
Bimetal
Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 430W
No
22 Kg
Suelo
1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5
1 Filtro GAC 2'5 x 11'5
1 Membrana UF (solo 754333)

